

PFT RITMO XL 400V bez príslušenstva



Značka stroja

Iné

ID stroja

PFT RITMO XL

Výkon stroja

5500.00W

Cena (24 hod.) bez DPH

135.00€ / bez DPH

Záloha

500.00€

Nová kompaktná omietačka s pohonom na striedavý prúd 230 V alebo s trojfázovým pohonom 400 V, ktorá bola vyvinutá na čerpanie, striekanie a nanášanie strojových suchých maltových zmesí, pastóznych materiálov a pod. So zrnitosťou do 7 mm. Výkon omietačky môže byť prispôsobený konkrétnym podmienkam rýchlou výmenou čerpadla. Použitím prefukovacieho veka zaistíte kontinuálne plnenie v spojení s pneumatickým dopravníkom.

Omietačku možno ľahko rozobrať na tri časti.

Rozsah použitia:

Pre všetky suché maltové zmesi ako napr.

- strojové sadrové omietky
- sadrovo-vápenné omietky
- cementové omietky
- vápenné omietky
- vápenno cementové omietky
- murovacie malty
- izolačné omietky
- výplňové malty do drážok
- armovacie a lepiace malty
- liate potery
- samonivelačná stierková hmota
- pastózne materiály

Prednosti:

- Voliteľné prevedenie pre striedavý prúd 230V, trojfázový prúd 400 V alebo kombinované vyhotovenie 230/400 V
- Stabilná a kompaktná modulárna konštrukcia
- Úzka konštrukčná šírka 70 cm
- Univerzálna použiteľnosť
- Použitie rôznych čerpadiel
- Vysoký dopravný výkon
- Jednoduchá obsluha a údržba
- Jednoduché a rýchle čistenie zaistené gumovým miešacím tubusom
- Nastaviteľná plniaca výška 85 až 101 cm
- Vstavaný vzduchový kompresor Možnosť montáže domiešavača PFT Rotomix alebo PFT Rotoquirl

Technické parametre:

Čerpací výkon:* cca 6 - 60 l/min

Čerpací tlak:* max. 30 bar

Dopravná vzdialenosť:* až 50m

Pripojovacie údaje: 400V trojfáz., 3 fázy/50 Hz

Istenie: 3 x 25 A

5,5 kW prevodový motor

Otáčky: 400 min-1

Kompresor: vč. LK 250 DS, 400V

Rozmery D/Š/V: 1.300 / 700 / 1.400 mm

Plniaca výška 850 - 1.010mm

Objem zásobníka: 70 l

Hmotnosť 220 kg

Vodné čerpadlo: 0,5 kW, 400 V, 3 fázy, 50 Hz

* Odporúčaná hodnota závisí od dopravnej výšky, stavu a prevedenia čerpadla, čerpacej jednotky, kvality, zloženia a konzistencie malty.

Základné vybavenie :

- Prevodový motor Vario 5,5 kW, 400 min⁻¹, jednostupňový so sklonovým vypínačom
- Vstavaná riadiacia jednotka
- Zásobník s ochrannou mrežou
- RONDO 25mm, 10 m, hydraulická prípojka, so spojkami
- Čistič miešacej rúry čerpadiel D a R, pozinkovaný
- Čistiaci hriadeľ Bionik RITMO XL
- Hadica na vodu / vzduch 1/2 ", 11 m, kompl. so spojkami
- Čistiaci kus 25 diel V LW24 s Geka
- Obal s náradím

[Uložiť v PDF](#)